

## Ensacheuse horizontale à barres accompagnantes FAT




L'ensacheuse FAT a été conçue à partir des meilleures **technologies**, ce qui lui confère une grande **polyvalence**.

Grâce à son système de soudure à **mâchoires accompagnantes**, l'ensacheuse FAT permet l'**étanchéité totale du sachet**. La possibilité d'**injection de gaz** ou de **pulvérisation de solution liquide** assure une **conservation longue** et optimale des produits alimentaires.

Sa version en soudure pour film polyéthylène permet également l'emballage de produits non alimentaires pour divers domaines d'activité.

Grâce à ses différentes versions et ses multiples équipements possibles, cette machine s'adaptera parfaitement à vos **besoins spécifiques**.

Evulsive et **automatisable**, l'ensacheuse FAT répondra aux exigences techniques et qualitatives de nombreux secteurs industriels.




### EMBALLAGES COMPATIBLES



COUPE DROITE



TROU EUROPÉEN



SOUFFLETS  
LATÉRAUX



CHAPELETS

### DOMAINES D'ACTIVITÉS



ALIMENTAIRE



AUTRES  
PRODUITS



HYGIÈNE



MÉDICAL,  
PHARMACEUTIQUE,  
VÉTÉINAIRE

# Ensacheuse horizontale à barres accompagnantes FAT

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en acier peint avec carter en acier inox
- Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304
- Convoyeur d'alimentation à taquets
- Conformateur fixe ou réglable
- Préchauffe du film
- 3 paires de molettes de soudures longitudinales, à ouverture pneumatique
- Mâchoire de soudure transversale à mouvement accompagnant
- Porte-bobine à expansion pneumatique
- Convoyeur de sortie motorisé
- 4 moteurs Brushless
- Panneau de commande avec écran tactile haute résolution
- Téléassistance

Convoyeur d'alimentation à taquets	Longueur 2000mm
Mâchoire de soudure transversale	Largeur 300mm à 350mm selon modèle
Porte-bobine	Laizes : 600mm ou 700mm selon modèle
Convoyeur de sortie	Longueur : 1000mm
Films compatibles	Thermoscellant (polypropylène, complexe, papier, recyclable, biodégradable) Soudure à froid, Polyéthylène
Dimensions produits max *Toutes les dimensions ne peuvent pas exister simultanément.	Long : 600mm Larg : 325mm Haut : 120mm
Cadence	Jusqu'à 60 sachets/minute
Poids machine	900kg
Alimentation électrique	400V 3PH + T + N 50Hz - 3 à 6KW
Alimentation pneumatique	Environ 5 NL / Cycle (variable selon équipements)

## EN OPTION

- Photocellule de centrage pour film imprimé et/ou avec fenêtre
- Différents systèmes de marquage
- Etiqueteuse
- Prédiposition pour atmosphère modifiée
- Pulvérisation d'alcool
- Découpe pour ouverture facile : en zig-zag ou en V
- Soudures réduites
- Réalisation de soufflets latéraux
- Fonction pas de produit = pas de sachet
- Réalisation du trou d'accroche européen
- Réalisation de sachets en chapelet
- Version partielle ou totale en acier Inox
- Allongement ou réduction des convoyeurs
- Double porte-bobine
- Dispositif de jonction automatique du film
- Système de refroidissement pour produits type chocolat
- Presseur pneumatique pour évacuation d'air
- Dispositif de perforation film
- Comptage en sortie
- Alimentation automatique
- Fonctionnement intermittent (FAI)
- Version polyéthylène

